










ISO4401:2005 安装面：4401-07-07-0-05标准  相配的阀类 DP-21 DP-24 DP-25 DPH-28 DPH-29 DPHI-2 DPHU-2 DPHO-2 DPHA-2 DPHW-2 DPZO-*-2	BA-418 BA-518  BA-519  提供4个M10×50的紧固螺栓 12.9级，拧紧扭矩=70Nm 提供2个M6×40的紧固螺栓 12.9级，拧紧扭矩=15Nm	选择 BA-418:P、A、B、T口(3/4″)以及，X、Y口(1/4″)在底面，为基本型 BA-518 :P、A、B、T口(1″)和X、Y口(1/4″)在底面，为基本型 BA-519: P、T口(1″)和X、Y口(1/4″)在底面，而A、B口(1″)在侧面，为基本型 BA-***/DR:尺寸上与对应的基本型相似，但另 在底面上有泄油口L(1/4″)。 /DR选择项用于具有液压对中的DP-2，DPH-2 和DPH*-2型阀。 L口仅在/DR选择时才有 <table><tr><th>型号</th><th>油口尺寸 (GAS) A,B,P,T</th><th>X-Y (L)</th><th>沉孔尺寸Φ S[mm]R[mm]</th><th>质量 [kg]</th></tr><tr><td>BA-418/DR</td><td>3/4″</td><td>1/4″</td><td>36.5 21.5</td><td>3.5</td></tr><tr><td>BA-518/DR</td><td>1″</td><td>1/4″</td><td>46 21.5</td><td>8</td></tr><tr><td>BA-519/DR</td><td>1″</td><td>1/4″</td><td>46 21.5</td><td>8</td></tr></table>	型号	油口尺寸 (GAS) A,B,P,T	X-Y (L)	沉孔尺寸Φ S[mm]R[mm]	质量 [kg]	BA-418/DR	3/4″	1/4″	36.5 21.5	3.5	BA-518/DR	1″	1/4″	46 21.5	8	BA-519/DR	1″	1/4″	46 21.5	8
型号	油口尺寸 (GAS) A,B,P,T	X-Y (L)	沉孔尺寸Φ S[mm]R[mm]	质量 [kg]																		
BA-418/DR	3/4″	1/4″	36.5 21.5	3.5																		
BA-518/DR	1″	1/4″	46 21.5	8																		
BA-519/DR	1″	1/4″	46 21.5	8																		
ISO4401:2005 安装面：4401-08-08-0-05标准  相配的阀类 DP-31 DP-34 DP-35 DPH-38 DPH-39 DPHI-3 DPHU-3 DPHO-3 DPHA-3 DPHW-3 DPZO-*-3	BA-508 BA-509  BA-618  提供6个M12×50的紧固螺栓 12.9级，拧紧扭矩=125Nm	选择 BA-508:P、A、B、T口(1″)和X、Y口(1/4″)在底面，为基本型。 BA-509 :P、T口(1″)和X、Y口(1/4″)在底面，而A、B口(1″)在侧面，为基本型。 BA-618: P、A、B、T口(1 1/4″)和X、Y口(1/4″)在底面，为基本型。 BA-***/DR:与相应的基本型具有相似的尺寸， 但另在底面上有泄油口L(1/4″)。 /DR选择项用于具有液压对中的DP-3，DPH-3 和DPH*-3型阀。 L口仅在/DR选择时才有 <table><tr><th>型号</th><th>油口尺寸 (GAS) A,B,P,T</th><th>X-Y (L)</th><th>沉孔尺寸Φ S[mm]R[mm]</th><th>质量 [kg]</th></tr><tr><td>BA-508/DR</td><td>1″</td><td>1/4″</td><td>46 21.5</td><td>7</td></tr><tr><td>BA-509/DR</td><td>1″</td><td>1/4″</td><td>46 21.5</td><td>12.5</td></tr><tr><td>BA-618/DR</td><td>1 1/4″</td><td>1/4″</td><td>57 21.5</td><td>13.5</td></tr></table>	型号	油口尺寸 (GAS) A,B,P,T	X-Y (L)	沉孔尺寸Φ S[mm]R[mm]	质量 [kg]	BA-508/DR	1″	1/4″	46 21.5	7	BA-509/DR	1″	1/4″	46 21.5	12.5	BA-618/DR	1 1/4″	1/4″	57 21.5	13.5
型号	油口尺寸 (GAS) A,B,P,T	X-Y (L)	沉孔尺寸Φ S[mm]R[mm]	质量 [kg]																		
BA-508/DR	1″	1/4″	46 21.5	7																		
BA-509/DR	1″	1/4″	46 21.5	12.5																		
BA-618/DR	1 1/4″	1/4″	57 21.5	13.5																		
ISO4401:2005 安装面：4401-10-09-0-05标准  相配的阀类 DP-64 DP-65 DPH-68 DPH-69 DPHI-6 DPHU-6 DPHO-6 DPHA-6 DPHW-6	BA-708  提供6个M20×80的紧固螺栓 12.9级，拧紧扭矩=600Nm	选择 BA-708:P、A、B、T口(1 1/2″)和X、Y口(1/4″)在底面，为基本型。 BA-708/DR :尺寸上与相应的基本型BA-708相似， 但另在底面上有泄油口L(1/4″)。 /DR选择项用于具有液压对中的DP-6，DPH-6 和DPH*-6型阀。 L口仅在/DR选择时才有 <table><tr><th>型号</th><th>油口尺寸 (GAS) A,B,P,T</th><th>X-Y (L)</th><th>沉孔尺寸Φ S[mm]R[mm]</th><th>质量 [kg]</th></tr><tr><td>BA-708/DR</td><td>1 1/2″</td><td>1/4″</td><td>63.5 21.5</td><td>17</td></tr></table>	型号	油口尺寸 (GAS) A,B,P,T	X-Y (L)	沉孔尺寸Φ S[mm]R[mm]	质量 [kg]	BA-708/DR	1 1/2″	1/4″	63.5 21.5	17										
型号	油口尺寸 (GAS) A,B,P,T	X-Y (L)	沉孔尺寸Φ S[mm]R[mm]	质量 [kg]																		
BA-708/DR	1 1/2″	1/4″	63.5 21.5	17																		

安装面
ISO 6264:1998标准




尺寸规格	A	B	C	D	E	F	G
10	53.8	47.5	22.1	22.1	-	53.8	26.9
20	66.7	55.6	33.4	11.1	23.8	70	35
32	88.9	76.2	44.5	12.7	31.8	82.6	41.3

安装面: ISO6264-06-09-0-97标准
相配的阀类
AGAM-10
AGMZ0-*10

安装面: ISO6264-08-13-0-97标准
相配的阀类
AGAM-20
AGMZ0-*20

安装面: ISO6264-10-17-0-97标准
相配的阀类
AGAM-32
AGMZ0-*32



对BA-306板, 提供4个M12×35螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=125Nm
对BA-406和BA506板, 提供4个M16×50螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=300Nm
对BA-706板, 提供4个M20×60螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=600Nm




型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	沉孔直径Φ		
												S	R	T
BA-306	130	104	97	64.5	19.5	27	54	80	40	8.4	15	36.5	21.5	30
BA-406	180	150	133.25	92.25	37.25	37.5	75	105	50	10.5	13	36.5	21.5	36.5
BA-506												46	21.5	46
BA-706	204	175	173.5	123.5	43.5	50	100	130.5	60	10.5	13	63.5	21.5	63.5

选择

BA-*06: 基本型, 参见左图及尺寸表格

型号	尺寸	油口 (GAS)			质量 [kg]
		P	T	X	
BA-306	10	1/2"	3/4"	1/4"	1.5
BA-406	20	3/4"	3/4"	1/4"	3.5
BA-506	20	1"	1"	1/4"	3.5
BA-706	32	1 1/2"	1 1/2"	1/4"	6

安装面
ISO 5781:2000标准




安装面: ISO5781-06-07-0-00标准
相配的阀类
AGI*-10
AGRLE-10
AGRLE-10
AGRZO-*10

安装面: ISO5781-08-10-0-00标准
相配的阀类
AGI*-20
AGRLE-20
AGRLE-20
AGRZO-*20

安装面: ISO5781-10-13-0-00标准
相配的阀类
AGI*-32
AGRLE-32
AGRLE-32

对BA-305和BA-505板, 提供4个M10×45螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=70Nm
对BA-705板, 提供6个M10×45螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=70Nm
对BA-705A板, 提供6个M10×100螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=70Nm

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	m	n	P	q	沉孔直径Φ	
															S	R
BA-305	113	90	67	45	45	23	8	33.3	58.7	66.7	90	30	10.5	10	30	21.5
BA-505	133	110	82.5	64.5	45.5	27.5	6.4	39.7	73	79.4	102.5	42	10.5	10	46	21.5
BA-705	184	160	120	95	65	40	6	48.5	91	97	121	60	10.5	13	63.5	21.5
BA-705A																



选择

BA-*05和BA-705A, 参见左图及尺寸表格

型号	尺寸	油口 (GAS)			质量 [kg]
		A	B	X-Y	
BA-305	10	1/2"	1/2"	1/4"	1
BA-505	20	1"	1"	1/4"	2
BA-705	32	1 1/2"	1 1/2"	1/4"	7.5

选择

BA-325: 具有ISO 5781标准, 10通径安装面的特殊型安装板, 内装有单向阀与AGIU-10型卸荷阀配合, 用于有蓄能器的油路。


BA-425: 具有ISO 5781标准, 20通径安装面的特殊型安装板, 内装有单向阀与AGIU-20型卸荷阀配合, 用于有蓄能器的油路。

BA-625: 具有ISO 5781标准, 32通径安装面的特殊型安装板, 内装有单向阀与AGIU-32型卸荷阀配合, 用于有蓄能器的油路。

安装面: ISO5781-06-07-0-00标准
相配的阀类
AGIU-10

安装面: ISO5781-08-10-0-00标准
相配的阀类
AGIU-20


安装面: ISO5781-10-13-0-00标准
相配的阀类
AGIU-32



对BA-325和BA-425板, 提供4个M10×45螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=70Nm
对BA-625板, 提供6个M10×45螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=70Nm

注: 单向阀的开启压力 (2或4 bar) 必须在型号中标明

功能图



尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	p	q	W	Y	ØS	ØR	ØT	型号	尺寸	油口 (GAS)				质量 [kg]
10	7.1	21.4	21.4	31.8	35.7	42.9	-	7.9	33.3	58.7	66.7	BA-325	150	124	102	77	57	17	7.9	33.3	58.7	66.7	90	60	40	30	10.5	45	30	21.5	36.5	BA-325	10	1/2"	3/4"	1/2"	1/4"	4
20	11.1	20.6	39.7	44.5	49.2	60.3	-	6.4	39.7	73	79.4	BA-425	205	177.5	139.25	112.85	84.25	29.25	4.2	37.5	70.8	75	109	90	56	45	10.5	75	46	21.5	46	BA-425	20	1"	1"	1"	1/4"	10.5
32	16.7	24.6	59.6	62.7	67.5	84.1	42.1	4	48.4	92.9	96.8	BA-625	250	220	182.7	145.6	102.7	22.7	5.6	50	89.75	100	135.5	120	52	80	10.5	105	63.5	21.5	63.5	BA-625	32	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1/4"	26

安装面
ISO 6263:1999标准
(无L口)

BA-*24

10通径
安装面: ISO6263-06-05-0-97标准
相配的阀类:
QV-10/2

20通径, 安装面非ISO标准
相配的阀类:
QV-20/2

对BA-320板, 配有4个M8×80螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=35Nm
对BA-520板, 配有4个M10×80螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=70Nm

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	p	沉孔尺寸Φ		
														S	R	
BA-324	140	120	88.6	60	44.1	30.1	35.75	65	82.5	105.5	35	8.4	7.5	30	21.5	
BA-424		180	155	107.65	77.5	56.75	22.5	42.75	79.5	101.5	130	45	10.5	10	36.5	21.5
BA-524															46	21.5

BA-*26

10通径
安装面: ISO6263-06-07-0-97标准
ISO6263-06-07-1-97标准
相配的阀类:
QV-10/3

20通径
安装面: ISO6263-07-11-0-97标准
ISO6263-07-11-1-97标准
相配的阀类:
QV-20/3

对BA-322板, 配有4个M8×80螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=35Nm
对BA-522板, 配有4个M10×80螺栓, 12.9级, 拧紧扭矩=70Nm

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	p	沉孔尺寸		
														S	R	
BA-326	140	120	83.1	60	36.9	17.5	35.75	65	82.5	105.5	35	8.4	7.5	30	21.5	
BA-426		180	155	111.25	77.5	43.75	22.5	42.75	79.5	101.5	130	45	10.5	10	36.5	21.5
BA-526															46	21.5

选择

BA-3
-420
-5
无泄油口L
尺寸参见左图和尺寸表格BA-*24

BA-3
-424
-5
有泄油口L
尺寸参见左图

型号	尺寸	油口尺寸 (GAS)		质量 [kg]
		P,A,B,T	L	
BA-324	10	1/2"	1/4"	4.2
BA-424	20	3/4"	1/4"	5.5
BA-524	20	1"	1/4"	5.5

安装面
ISO 6263:1999标准
(无L口)

选择

BA-3
-422
-5
无泄油口L
尺寸参见左图和尺寸表格BA-*26

BA-3
-426
-5
有泄油口L
尺寸参见左图

型号	尺寸	油口尺寸 (GAS)		质量 [kg]
		P,A,B,T	L	
BA-326	10	1/2"	1/4"	3.9
BA-426	20	3/4"	1/4"	5.2
BA-526	20	1"	1/4"	5.2

2 多联叠加底板

BA-243

BA-243: 用于ISO 4401标准, 06通径

中间BA-***/A板的数量

尾联类型

T=BA-***/T

BT=BA-***/BT

基本型板

A=过渡板

B=BA-***/B

M=BA-***/M

MP=BA-***/MP/***

用于卸荷方向阀选择

10=1级卸荷, 失电时卸荷

/ 3 / T - M / * / 350 / * - * / *

系统油液:
WG=水乙二醇
PE=磷酸酯选项
后缀用于卸荷方向阀标识, 见C045选项
V=手轮进行设定调节 (仅对M和MP选择)

压力设定范围

对BA-243/M: 100, 210, 350

对BA-243/MP: 15, 75, 150, 250

ISO 4401标准 06通径
BA-243/B